



mañez lozano
twister sprayers

ATOMIZADORES SUSPENDIDOS

3P SPRAYERS





mañez lozano

PASIÓN, EXPERIENCIA, COMPROMISO E INNOVACIÓN

En Mañez y Lozano S.L. somos fabricantes de equipos de tratamiento agrícola, especializados en pulverizadores, atomizadores y barras herbicidas. Somos la **marca líder del sector en ventas nacionales**, como se viene demostrando desde hace más de 20 años en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).

Desde Mañez y Lozano S.L. seguimos desarrollando nuevos equipos y mejorando las ya existentes para **ayudar al agricultor** con tratamientos más eficaces y respetuosos con el medio ambiente.

*In Mañez y Lozano S.L. we are manufacturers of agricultural treatment equipment, specialized in sprayers, atomizers and herbicide booms. We are the **leading brand in the sector in national sales**, as has been demonstrated for more than 20 years in the Official Register of Agricultural Machinery (ROMA).*

*From Mañez y Lozano S.L. we continue developing new equipment and improving the existing ones to **help the farmer** with more effective and environmentally friendly treatments.*




Tratamiento en frutales en los inicios de la sociedad como empresa de servicios



Antes de empezar el tratamiento de los perales del tío Pascual Espert (a la derecha), después Jose Mañez, el cabo de guardas Jose Higon y Enrique Lozano el conductor



Línea de montaje de equipos en el año 1993



Construcción de la ampliación de la fábrica



Imagen de la línea de equipos con enganche a coche



Imagen de la línea de equipos de tratamientos a tractor

ATOMIZADORES SUSPEDIDOS 3P SPRAYERS

La serie de atomizadores suspendidos dispone de una cuba de polietileno y un chásis de tubo estructural relaminado en frío.

El depósito principal está disponible en distintas capacidades.

Cuenta además de un depósito lavamanos y lavacircuitos integrados a la cuba.

Compatible con una gran variedad de grupos de aire, así como accesorios y mandos que permiten disponer de la herramienta adecuada para cada tipo de cultivo, acercando y orientando la pulverización a la planta para conseguir máxima eficiencia.

The series of overhead atomizers has a polyethylene tank and a cold-rolled structural tube chassis.

The main tank, designed with versatility in mind, is available in a range of capacities to suit various spraying requirements.

Includes a hand wash tank and circuit washer tank integrated into the tank.

Compatible with a wide variety of air groups and accessories and control units that allow the right tool for each type of crop, approaching and directing the spraying to the plant to achieve maximum efficiency.




**CUBA DE POLIETILENO
POLYETHYLENE TANK**



**CHASIS DE TUBO
ESTRUCTURAL
RELAMINADO EN FRÍO
COLD-ROLLED
STRUCTURAL TUBE
CHASSIS.**



DIMENSIONES / DIMENSSIONS



Material	Capacidad (litros)	Ancho (mm)	Largo (mm) / Length (mm)			Altura (mm)	Peso (Kg)
	Capacity (litres)	Width (mm)	Dinamic	Citrus	Twister	Height (mm)	Weight (kg)
Polietileno Polyethylene	200	850	1170	1255	1255	1110	225
	300	1160	1350	1435	1435	1120	230
	400	1160	1350	1435	1435	1300	245
	500	1160	1450	1535	1535	1300	250
	600	1450	1430	1615	1535	1360	280
	800	1450	1530	1865	1615	1360	300
	1000	1530	1780	1865	1865	1620	450
	1200	1530	1780	1865	1865	1750	500
	1500	1764	1835	1885	1885	2150	550

* Las dimensiones pueden verse alteradas según la configuración que se adopte.

* The dimensions may be altered depending on the configuration adopted.

DINAMIC

EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT

Deposito principal polietileno de alta calidad con indicador de nivel.

Polyethylene main tank with level indicator.

Deposito lavamanos y lavacircuitos en polietileno

Polyethylene hand-washing and circuit-washing tank

Mando manual con regulador de presión y manómetro

Manual control unit with pressure regulator and pressure gauge

Transmisión entre bomba y turbina mediante nudo cardan.

Drive shaft between pump and turbine by cardan knot.

Transmisión exterior categoría 3 SAE G4


Outer drive shaft Category 3 SAE G4

Sistema de filtrado múltiple

Multiple filtering system

Agitador hidráulico

Hydraulic agitator



Bomba de pistones ML-65 Mañez y Lozano
Piston pump ML-65 Mañez y Lozano

Chásis de tubo estructural relaminado en frío

Cold-rolled structural tubing chassis

GRUPO DE AIRE FAN UNIT

Sistema de dos canales de salida de aire que incrementa la producción de aire, evitando que el aire rápido producido en la parte superior de la hélice colisione con el lento que se genera en la parte central.

Three-channel air outlet system that increases air production, preventing the fast air produced in the upper part of the propeller from colliding with the slow air generated in the central part of the propeller.



Portaboquillas dobles con boquillas de cerámica.

Double nozzle holders with ceramic nozzles.

Tobera en hierro barnizado.

Fan housing in varnished iron.

Contrahélice de hierro barnizado con 18 aspas que garantizan la distribución homogénea a ambos lados del volumen de aire.

Varnished iron counter propeller with 18 blades ensuring homogeneous distribution on both sides of the air volume.

Núcleo de la hélice en polipropileno.

Polypropylene propeller core.

Hélice con ocho aspas helicoidales regulables de diseño curvo que reducen la absorción de potencia, disminuyen el nivel de ruido y el consumo de combustible, aumentando el volumen de aire generado.

Propeller with eight adjustable helicoidal blades of curved design that reduce power absorption, reduce noise level and fuel consumption, increasing the volume of air generated.

Multiplicador con dos velocidades y punto muerto.

Two speeds and neutral gearbox transmission.

DINAMIC



El modelo Dinamic dispone de boquillas cerámica con dos tipos de caudales. Fabricado con tobera de 720 mm de diámetro en acero inoxidable. Cuenta con un canal de salida de aire con hélice de 8 palas. Diseño versátil y polivalente que permite su utilización en muy diferentes tipos de cultivos. Sus reducidas dimensiones posibilita su uso en cultivos con falta de espacio.

The Dinamic model has ceramic nozzles with two types of flow rates. Manufactured with a 720 mm diameter fan housing in stainless steel. It has an air outlet channel with an 8-blade propeller.

Versatile and polyvalent design that allows its use in many different types of crops.

Its reduced dimensions allow its use in crops with lack of space.



Ventilador de Ø-720 mm con tobera y contrahélice en hierro barnizado

Ø-720 mm fan with varnish iron fan housing and deflector

Ocho aspas regulables de diseño aerodinámico

Eight adjustable blades with aerodynamic design

Núcleo de la hélice en polipropileno

Core's propeller in polypropylene









Multiplicador con dos velocidades y punto muerto

Two speeds and neutral gearbox transmission

Un canal de aire

Single air channeling system

 Ventilador Fan (Ø cm)	 Capacidad Capacity (L)	 Velocidades Gears	 Boquillas Nozzles	 HP 480 RPM	 Alcance Lateral / Vertical Lat. / Vert. range (m)
720	200 / 300 / 400 / 500 600 / 800	2	12	25	5 / 4

DINAMIC - VIÑA CANALIZADOR

El modelo Dinamic suspendido cuenta con la posibilidad de añadir el canalizador para viña. Diseñado tanto para viña en vaso como en espaldera.

Este canalizador asegura una correcta cobertura en la aplicación de productos fitosanitarios en viña.

The Dinamic suspended model has the possibility of adding the vine channeller. Designed for both goblet and trellis vines.

This channeller ensures a correct coverage in the application of phytosanitary products in vineyards.



CITRUS

EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT

Deposito principal polietileno de alta calidad con indicador de nivel.

Polyethylene main tank with level indicator.

Deposito lavamanos y depósitos lavacircuitos en polietileno

Polyethylene hand-washing and circuit-washing tank



Mando M-170
M-170 control

Transmisión entre bomba y turbina mediante nudo carda.

Drive shaft between pump and turbine by cardan knot.

Transmisión exterior categoría 4 SAE G7

Outer drive shaft Category 4 SAE G7

Sistema de filtrado múltiple

Multiple filtering system

Agitador hidráulico

Hydraulic agitator



Bomba de presión ML-D Mañez y Lozano de 80 bar y caudal 110 l/min.

Mañez y Lozano pressure pump ML-D of 80 bar and flow rate 110 l/min.

Chásis de tubo estructural relaminado en frío

Cold-rolled structural tubing chassis




GRUPO DE AIRE FAN UNIT

Sistema de tres canales de salida de aire que incrementa la producción de aire, evitando que el aire rápido producido en la parte superior de la hélice colisione con el lento que se genera en la parte central. Tobera de 820 o 920mm.

Three-channel air outlet system that increases air production, preventing the fast air produced in the upper part of the propeller from colliding with the slow air generated in the central part of the propeller. 820 or 920mm fan housing.



Portaboquillas dobles con boquillas de cerámica.
Double nozzle holders with ceramic nozzles.



Tobera en hierro barnizado.
Fan housing in varnished iron.



Contrahélice de hierro barnizado con 18 aspas que garantizan la distribución homogénea a ambos lados del volumen de aire.
Varnished iron counter propeller with 18 blades ensuring homogeneous distribution on both sides of the air volume.



Núcleo de la hélice en polipropileno.
Polypropylene propeller core.

Hélice con ocho aspas helicoidales regulables de diseño curvo que reducen la absorción de potencia, disminuyen el nivel de ruido y el consumo de combustible, aumentando el volumen de aire generado.
Propeller with eight adjustable helicoidal blades of curved design that reduce power absorption, reduce noise level and fuel consumption, increasing the volume of air generated.

Multiplicador con dos velocidades y punto muerto.
Two speeds and neutral gearbox transmission.

CITRUS



El modelo Citrus dispone de **portaboquillas dobles y boquillas cerámicas**. Fabricado con **tobera de 820 o 920 mm** de diámetro en acero inoxidable.

Con **sistema canalizador triple de aire** que aumenta la eficiencia del ventilador al aumentar el volumen de aire.

Recomendado para tratamiento en arbolado con gran densidad o distancias significativas entre filas.

*The Citrus model has **double nozzle holders and ceramic nozzles**. Manufactured with **820 or 920 mm diameter nozzle** in stainless steel.*

*With **triple air channeling system** that increases the efficiency of the fan by increasing the air volume.*

Recommended for treatment of trees with high density or significant distances between rows.



Ventilador de $\varnothing 820$ mm ó $\varnothing 920$ mm con tobera y contrahélice en acero inoxidable
 $\varnothing 820$ mm or $\varnothing 920$ mm fan with stainless steel fan housing and deflector

Ocho aspas regulables de diseño aerodinámico

Eight adjustable blades with aerodynamic design

Multiplicador con dos velocidades y punto muerto

Two speeds and neutral gearbox transmission









Embrague centrífugo de ferodos de aluminio que permite un arranque y parada suave y progresivo

Centrifugal clutch linings with aluminium core that allows a smooth and progressive start up

Núcleo de la hélice en duraluminio con camisa de acero para evitar el desgaste debido a la fricción del embrague

Propeller with hard aluminium core and steel sleeve to prevent wear due to friction with the clutch

 Ventilador Fan (\varnothing cm)	 Capacidad Capacity (L)	 Velocidades Gears	 Boquillas Nozzles	 HP 480 RPM	 Alcance Lateral / Vertical Lat. / Vert. range (m)
820	600 / 800 / 1000	1	22	27	5 / 4
		2		38	7 / 6
920	1000 / 1200 / 1500	1	24	40	7 / 6
		2		51	9 / 8


CITRUS CANALIZADOR OLIVAR

El modelo Citrus con canalizador olivar, incorpora **16 portaboquillas dobles orientables** para evitar posible deriva en la aplicación.

El canalizador olivar permite la compresión del aire generado por el ventilador, **alcanzando mayores distancias, en marcos de plantación muy anchos**. Es recomendable para terrenos abruptos o angostos.

*The Citrus model with olive trough incorporates **16 double adjustable nozzle holders** to avoid possible drift in the application.*

*The olive grove channeller allows the compression of the air generated by the fan, **reaching greater distances in very wide planting frames**. It is recommended for steep or narrow terrains.*



TWISTER

EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT



Mando eléctrico ON/OFF
Electric control ON/OFF

Transmisión entre bomba y turbina mediante nudo carda.
Drive shaft between pump and turbine by cardan knot.

Transmisión exterior categoría 4 SAE G7
Outer drive shaft Category 4 SAE G7

Sistema de filtrado múltiple
Multiple filtering system

Agitador hidráulico
Hydraulic agitator



Bomba de presión ML-D Mañez y Lozano de 80 bar y caudal 110 l/min.
Mañez y Lozano pressure pump ML-D of 80 bar and flow rate 110 l/min.

Deposito principal polietileno de alta calidad con indicador de nivel.
Polyethylene main tank with level indicator.

Deposito lavamanos y depósitos lavacircuitos en polietileno
Polyethylene hand-washing and circuit-washing tank



Chásis de tubo estructural relaminado en frío
Cold-rolled structural tubing chassis

GRUPO DE AIRE FAN UNIT

Sistema de espirales Twister que generan turbulencias en la salida de la corriente de aire, lo que nos permite mantener la vegetación de la planta en movimiento, evitando el efecto pantalla que impide la entrada de la corriente de aire y flujo de líquido al interior del árbol.

El sistema evita que el exceso de líquido concentrado en un mismo punto escurra y se derrame en el suelo contaminando el medio ambiente.

Twister spiral system that generates turbulence at the exit of the air flow, which allows us to keep the vegetation of the plant in movement, avoiding the screen effect that prevents the entry of the air flow and liquid flow inside the tree.

The system prevents the excess of liquid concentrated in the same point from draining and spilling on the soil, contaminating the environment.



Portaboquillas triples antigota con boquillas de turbulencia.
Triple anti-drop nozzle holders with turbulence nozzles.

Tobera de acero inoxidable.
Stainless steel nozzle.

Contrahélice de acero con 18 aspas que garantizan la distribución homogénea a ambos lados del volumen de aire.
Steel counter propeller with 18 blades ensuring homogeneous distribution on both sides of the air volume.

Núcleo de aluminio inyectado con camisa de acero para evitar el desgaste debido a la fricción con el embrague.
Injected aluminum hub with steel jacket to avoid wear due to friction with the clutch.

Hélice con ocho aspas helicoidales regulables de diseño curvo que reducen la absorción de potencia, disminuyen el nivel de ruido y el consumo de combustible, aumentando el volumen de aire generado.
Propeller with eight adjustable helicoidal blades of curved design that reduce power absorption, reduce noise level and fuel consumption, increasing the volume of air generated.

Difusores Twister que producen un flujo de aire turbulento en forma de la masa foliar, evitando así el efecto pantalla y penetrando con eficacia en el interior del árbol.
Twister diffusers that produce a turbulent air flow in the shape of the leaf mass, thus avoiding the screen effect and effectively penetrating inside the tree.

TWISTER MOON



El modelo Twister Moon esta fabricado con tobera de 820 o 920 mm de diámetro en acero inoxidable. Cuenta con 8 difusores twister distribuidos uniformemente de manera semicircular lo que garantiza un tratamiento homogéneo y eficaz diseñado especialmente para cultivos en emparrado.

The Twister Moon model is manufactured with a stainless steel fan housing of 820 or 920 mm diameter. It has 8 twister nozzles uniformly distributed in a semicircular way which guarantees a homogeneous and effective treatment specially designed for trellis crops.



Ventilador Fan (Ø cm)	Capacidad Capacity (L)	Velocidades Gears	Boquillas Nozzles	HP 480 RPM	Alcance Lateral / Vertical Lat. / Vert. range (m)
820	400 / 600	1 2	24	27 38	5 / 4 7 / 6
920	800 / 1000	1 2	30	40 51	7 / 6 9 / 8

Núcleo hélice en duraluminio con camisa de acero para evitar el desgaste debido a la fricción con el embrague

Duralumin helical core with steel sleeve to prevent wear due to friction with the clutch

Tobera de acero

Stainless steel fan housing

Ocho aspas regulables de diseño aerodinámico

Eight adjustable blades with aerodynamic design

Multiplicador con dos velocidades y punto muerto capaz de transmitir gran potencia

Gearbox with two speeds and neutral capable of transmitting great power



Embrague de ferodos con núcleo de aluminio que permite un arranque y parada suave y progresivo

Clutch linings with aluminium core that enable smooth and progressive start up

Portaboquillas triple antigota con boquillas de turbulencia

Triple anti-drip nozzle holders with turbulence nozzles

Tuberías de alimentación en acero inoxidable

Stainless steel pipes

Difusores Twister con 24 portaboquillas antigota con boquillas de turbulencia

Twister diffusers with 24 anti-drop nozzle holders with turbulence nozzles

Sistema de canalización triple del aire

Triple air channeling system



TWISTER S/6



El modelo Twister S6 esta fabricado con tobera de 920 mm de diámetro en acero inoxidable o polietileno. Permite la posibilidad de tratamiento a cuatro medias caras.

El modelo Twister S6 dispone de 6 difusores twister por cada lado y dos portaboquillas de cerámica en sus deflectores abatibles situados en la parte superior.

The Twister S6 model is manufactured with a 920 mm diameter fan housing in stainless steel or polyethylene. It allows the possibility of treatment on four half-sides.

The Twister S6 model has 6 Twister diffusers on each side and two ceramic nozzle holders in its folding deflectors located at the top. Designed with stainless steel or polyethylene nozzle.

Ventilador Fan (Ø cm)	Capacidad Capacity (L)	Velocidades Gears	Boquillas Nozzles	HP 480 RPM	Alcance Lateral / Vertical Lat. / Vert. range (m)
920	600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500	1 2	36 + 2	40 51	7 / 6 9 / 8

Núcleo hélice en duraluminio con camisa de acero para evitar el desgaste debido a la fricción con el embrague

Duralumin helical core with steel sleeve to prevent wear due to friction with the clutch

Tobera en acero inoxidable


Stainless steel air conveyor

Ocho aspas regulables de diseño aerodinámico

Eight adjustable blades with aerodynamic design

Multiplicador con dos velocidades y punto muerto capaz de transmitir gran potencia

Gearbox with two speeds and neutral capable of transmitting great power



Embrague de ferodos con núcleo de aluminio que permite un arranque y parada suave y progresivo

Clutch linings with aluminium core that enable smooth and progressive start up

Portaboquillas triple antigota con boquillas de turbulencia

Triple anti-drip nozzle holders with turbulence nozzles

Tuberías de alimentación en acero inoxidable

Stainless steel pipes

Difusores Twister con 36 portaboquillas antigota con boquillas de turbulencia

Twister diffusers with 36 anti-drop nozzle holders with turbulence nozzles

Sistema de canalización triple del aire

Triple air channeling system

TW ESPALDERA



El modelo Twister Espaldera está diseñado especialmente para viña en espaldera.

Fabricado con tobera de 820mm en acero inoxidable. Dispone de 6 difusores twister a cada lado, con un total de 36 boquillas.

The Twister Espaldera model is specially designed for trellised vineyards.

Manufactured with an 820 mm stainless fan housing. It has 6 twister diffusers on each side, with a total of 36 nozzles.



TW CULTIVOS BAJOS



El modelo Twister Cultivos Bajos, esta diseñado especialmente para hortalizas y todo tipo de cultivos bajos.

Fabricado con tobera de 820 mm de diámetro en acero inoxidable. Dispone de 6 difusores twister a cada lado con 36 boquillas dobles con sistema antigota.

The Twister Low Crops model is specially designed for vegetables and all types of low crops.

Manufactured with an 820 mm diameter stainless steel fan housing. It has 6 twister diffusers on each side with 36 double nozzles with an anti-drip system.



Ventilador Fan (Ø cm)	Capacidad Capacity (L)	Velocidades Gears	Boquillas Nozzles	HP 480 RPM	Alcance Lateral / Vertical Lat. / Vert. range (m)
820	400 / 500 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500	1	36	27	5 / 4
		2		38	7 / 6

Ventilador Fan (Ø cm)	Capacidad Capacity (L)	Velocidades Gears	Boquillas Nozzles	HP 480 RPM	Alcance Lateral / Vertical Lat. / Vert. range (m)
820	400 / 500 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500	1	36	27	5 / 4
		2		38	7 / 6

Núcleo hélice en duraluminio con camisa de acero para evitar el desgaste debido a la fricción con el embrague

Duralumin helical core with steel sleeve to prevent wear due to friction with the clutch

Tobera de acero inoxidable
Stainless steel air conveyor

Ocho aspas regulables de diseño aerodinámico
Eight adjustable blades with aerodynamic design

Multiplicador con dos velocidades y punto muerto capaz de transmitir gran potencia
Gearbox with two speeds and neutral capable of transmitting great power



Embrague de ferodos con núcleo de aluminio que permite un arranque y parada suave y progresivo
Clutch linings with aluminium core that enable smooth and progressive start up

Portaboquillas triple antigota con boquillas de turbulencia
Triple anti-drip nozzle holders with turbulence nozzles

Tuberías de alimentación en acero inoxidable
Stainless steel pipes

Difusores Twister con 36 portaboquillas antigota con boquillas de turbulencia
Twister diff users with 36 anti-drop nozzle holders with turbulence nozzles

Sistema de canalización triple del aire
Triple air channeling system

Multiplicador con dos velocidades y punto muerto capaz de transmitir gran potencia
Gearbox with two speeds and neutral capable of transmitting great power

Tobera de acero inoxidable
Stainless steel air conveyor

Ocho aspas regulables de diseño aerodinámico
Eight adjustable blades with aerodynamic design

Núcleo hélice en duraluminio con camisa de acero para evitar el desgaste debido a la fricción con el embrague
Duralumin helical core with steel sleeve to prevent wear due to friction with the clutch



Embrague centrífugo de ferodo de aluminio que permite un arranque suave y progresivo
Centrifugal clutch linings with aluminium core that allows a smooth and progressive start up

Portaboquillas triple antigota con boquillas de turbulencia
Triple anti-drip nozzle holders with turbulence nozzles

Tuberías de alimentación en acero inoxidable
Stainless steel pipes

Difusores Twister con 36 portaboquillas antigota con boquillas de turbulencia
Twister diff users with 36 anti-drop nozzle holders with turbulence nozzles

Sistema de canalización triple del aire
Triple air channeling system



MANDOS CONTROL UNITS

ON-OFF



Sistema más sencillo de usar. Permite un control total del equipo con sólo dos interruptores y un pulsador doble.

Easier to use system. It allows total control of the equipment with only two switches and a double push button.

TRONIC VOLUMÉTRICO



Equipo electrónico de última generación, cuenta con una pantalla TFT a color que informa de los litros aplicados, Ha tratadas, lts/min aplicados, litros parciales, litros totales, velocidad de avance del tractor, situación en manual, automático o temporizado.

State-of-the-art electronic equipment, with a TFT color screen that informs about the liters applied, Ha treated, lts/min applied, partial liters, total liters, tractor forward speed, situation in manual, automatic or timed mode.

SISTROMATIC



Ordenador mejorado con pantalla de gran tamaño a color, permite visualizar todas las funciones al mismo tiempo. Fácil manejo gracias a su funcionamiento intuitivo, identifica fallos en detectores y electroválvulas mediante alarmas en pantalla.

Enhanced computer with large color display, allows to visualize all functions at the same time. Easy operation thanks to its intuitive operation, identifies faults in detectors and solenoid valves by means of on-screen alarms.


SISTRONIC 4.0



Equipo electrónico de última generación, cuenta con una pantalla TFT a color que informa de los litros aplicados, Ha tratadas, lts/min aplicados, litros parciales, litros totales, velocidad de avance del tractor, situación en manual, automático o temporizado.

State-of-the-art electronic equipment, with a TFT color screen that informs about the liters applied, Ha treated, lts/min applied, partial liters, total liters, tractor forward speed, situation in manual, automatic or timed mode.

 <p>Mando manual Manual control unit</p>	 <p>Kit mando Tronic Volumétrico Tronic Volumetric control unit kit</p>	 <p>Kit mando sistromatic sin caudalímetro Sistromatic control unit without flowmeter kit</p>	 <p>Kit mando SISTRONIC configuración litros/hectárea Sistronic control unit kit with configuration liters/hectare</p>
 <p>Kit válvula eléctrica de regulación de presión Pressure regulating electro-valve kit</p>	 <p>Caudalímetro inoxidable Stainless steel flowmeter</p>	 <p>Premezclador Premixer</p>	 <p>Cajón TW Espaldera + instalación luces TW Espaldera upper rack + lights installation</p>
 <p>Kit boquillas árbol/antibotritis Upper extra nozzle / Lower extra nozzle</p>	 <p>Kit SISTRONIC litros / hectárea + módulo de control ISOBUS Sistronic kit with liters / hectare + ISOBUS control module</p>	 <p>Módulo de control ISOBUS ISOBUS control module</p>	



	Dinamic	Citrus	TW Moon	TW S6	TW Espaldera	TW cultivos Bajos
Capacidad (L) Capacities (L)						
200	✓					
300	✓					
400	✓		✓		✓	
500	✓				✓	
600	✓	✓	✓	✓	✓	✓
800	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1000		✓	✓	✓	✓	✓
1200		✓		✓	✓	✓
1500		✓		✓	✓	✓
Nº Boquillas Nº Nozzle						
720 cm Ø	12	-	-	-	36	-
820 cm Ø	-	22	24	-	36	36
920 cm Ø	-	24	30	36+2	-	-
Alcance (m) Largo/Alto Scope (m) Length/Height						
27 RPM	5/4	5/4	5/4	-	5/4	5/4
38 RPM	-	7/6	7/6	-	7/6	7/6
40 RPM	-	7/9	7/6	7/6	-	-
51 RPM	-	9/8	9/8	6/7	-	-

DINAMIC



CITRUS



TWISTER MOON



TWISTER S/6




TW ESPALDERA



TW CULTIVOS BAJOS





mañez lozano



Polígono Industrial Norte s/n
462030 Alginet (Valencia) España
Teléfono: 961751001 / 961750518

manezylozano.com